ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - DIMENSIONS								
ΑΝΤΛΙΕΣ						ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ		
ΤΥΠΟΣ	kg	ύψος mm	ΤΥΠΟΣ	kg	ύψος mm	hp	kg	ύψος mm
GS6A/3	34,50	700	**GS6A/15**	108,42	2080	**5,5**	**42**	**581,2**
GS6A/4	40,66	815	**GS6A/16**	114,58	2195	**7,5**	**48**	**772**
GS6A/5	46,82	930	**GS6A/17**	120,74	2310	**10**	**50**	**792**
GS6A/6	52,98	1045	**GS6A/18**	126,90	2425	**12,5**	**53**	**822**
GS6A/7	59,14	1160	**GS6A/19**	133,06	2540	**15**	**56**	**852**
GS6A/8	65,30	1275	**GS6A/20**	139,22	2655	**17,5**	**61**	**902**
GS6A/9	71,46	1390	**GS6A/21**	145,38	2770	**20**	**66**	**947**
GS6A/10	77,62	1505	**GS6A/22**	151,54	2885	**25**	**70**	**992**
GS6A/11	83,78	1620	**GS6A/23**	157,70	3000	**30**	**79**	**1082**
GS6A/12	89,94	1735	**GS6A/24**	163,86	3115	**35**	**90**	**1187**
GS6A/13	96,10	1850	**GS6A/25**	170,02	3230	**40**	**100**	**1287**
GS6A/14	102,26	1965						

*** Οι αντλίες GS6A από 23 πτερύγια και άνω διατίθενται με 8 βίδες (S).**